SCHEDA TECNICA

SVITOL

LUBRIFIANT

- DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit multifonctions, conçu pour résoudre efficacement les problèmes de déblocage, de lubrification et de protection de toutes les surfaces métalliques, à la maison, en voiture, lors d'activités de bricolage ou d'autres travaux. Dans chacune de ces utilisations, il assure d'excellentes performances, qui le rendent le produit idéal dans de nombreux domaines d'application : entretien industriel, rétablissement du fonctionnement, électromécanique, etc.

- **Lubrifiant :** les huiles de synthèse, les additifs anti-usure et les modificateurs de frottement réduisent le coefficient de frottement et confèrent au produit d'excellentes propriétés antifatigue et anti-usure.
  - Charge d'engrènement 80 kg.
  - Charge de soudure 260 kg
  - Empreinte (40 Kg x 1 h - IP 239) 0,32 kg

- **Débloquant :** possède une forte capacité de mouillage qui lui permet de pénétrer dans la structure de la rouille, en l'assouplissant et en la désagrégeant grâce à sa capillarité élevée et à sa faible tension de surface.
  - Tension de surface (ASTM D971) 25 mN/m
  - Couple de résistance au dévissage par clé dynamométrique :
    - Boulons non traités 37 kg/cm
    - Boulons traités 19 kg/cm

- **Protecteur :** forme un mince film hautement protecteur sur les métaux, ce qui empêche la formation de corrosion et préserve pendant longtemps les surfaces traitées.

- **Suppresseur d'humidité :** pénètre en profondeur, dissout la saleté et les graisses, élimine toute forme d'humidité susceptible de provoquer des dispersions de courant.
  - Capacité diélectrique 52 kV

- DOMAINES D'UTILISATION

Entretien industriel : ses qualités de lubrifiant, débloquant, protecteur, suppresseur d'humidité et détergent, exerçables simultanément ou séparément, en font un outil indispensable pour l'entretien, tout en réduisant les délais d'intervention et en améliorant la longévité des pièces traitées ; il permet aussi d'espacer les intervalles d'entretien.
Electromécanique : étant un conducteur, ce produit permet de maintenir des appareils électromécaniques en parfait état de fonctionnement.
Rétablissement du fonctionnement : en atelier, au garage, à la maison, dans le jardin ou partout où il y a un mécanisme grippé, un grincement à supprimer, une surface métallique à protéger contre la corrosion ou un équipement électrique humide à réactiver.

- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Jaune paille
Odeur	Typique
Densité à 15°C ASTM D1298	0,820 g/ml
Intervalle de distillation	180 – 220°C
T° d'éclair	40°C
Capacité diélectrique	52 KV
Tension de surface	25,6 mN/m
Gaz propulsif	CO_2
Substance active dans la bouteille	100 %

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato da:
IRC 0 261 563

- MODE D'EMPLOI

Vaporiser le produit sur la partie à traiter et le laisser agir pendant quelques minutes ; en cas d'accouplements rouillés, procéder à leur déblocage.
En présence de dépôts très incrustés, répéter cette opération.

- AVERTISSEMENTS

Ne pas appliquer le produit sur des appareils sous tension ; ne rétablir le courant qu'après évaporation complète du solvant. Ne pas appliquer sur des matériaux surchauffés.

- STOCKAGE

Toute bouteille intacte peut être conservée pendant au moins 3 ans à température ambiante.

- EMBALLAGE

Code 4128	spray	400 ml
Code 4127	spray	200 ml
Code 4104	spray	75 ml

- REMARQUES

R&D 16.04.10

Pour toute information sur la sécurité du produit, il est conseillé de se reporter à sa fiche de sécurité.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato da:
IRC 0 261 563